

EQUIPO DE PROYECCIÓN GREEN-AIR® GR-PC30 sistema PERISTÁLTICO

Tecnología aplicada: Transporte de material por movimientos de vaivén y contracciones.

Equipo **especialmente recomendado** para la aplicación de productos , de baja y alta viscosidad ,en pasta como enlucido, morteros intumescentes, emplastes, perlitas y vermiculitas, revocos anti-sonoros, productos con fibra como la pasta de papel, productos con cargas de corcho o de sílice hasta 2,8 mm, así como impermeabilizantes al agua, resinas, etc..



Características técnicas y equipamiento estándar:

Potencia motor: 0,55 Kw. (1 CV)

Caudal: 0-10 litros / minuto.

Máxima Presión de trabajo: 20 bar

Capacidad de la cuba (plástica): 30 litros.

Lanza de proyección: Material sintético.

Boquillas de serie: 4, 6 , 8 y 10 mm.

Mangueras: 10 m de manguera de producto de 25 mm + 15 m manguera de aire de 8 x 12 mm.

Control remoto: cable de 15 m

Bolas de esponja de limpieza: 20 y 30 mm

Granulometría máxima: 2,5 mm.

Alimentación: 230 V. – 50 Hz - 16 Amp.

Funcionamiento: Con compresor de caudal real mínimo 250 m³/ minuto a 4 Bar.

Dimensiones en centímetros (L x l x h): 88 x 46 x 89

Peso: 28 Kg.

Nota: El material debe ser agitado antes de alimentar la cuba.